

## Duvar Tipleri

Model Kodu	İç Ünite		SRK28HG-S	SRK40HG-S	SRK56HE-S1	SRK63HE-S1	SRK71HE-S1
	Dış Ünite		SRC28HG-S	SRC40HG-S	SRC56HE-S1	SRC63HE-S1	SRC71HE-S1
Soğutma Kapasitesi		Btu/s	8.870	12.280	17.400	21.500	24.230
		kW	2,6	3,6	5,1	6,3	7,1
Isıtma Kapasitesi		Btu/s	9.550	13.380	19.790	22.860	25.590
		kW	2,8	3,92	5,8	6,7	7,5
Enerji Sarfiyatı	Soğutma	kW	0,81	1,12	1,59	2,19	2,21
	Isıtma	kW	0,77	1,15	1,58	1,85	2,07
Yıllık Enerji Tüketimi		kWsaat	405	560	795	1095	1.105
Enerji Verimliliği	Soğutma	(EER)	3,21	3,21	3,21	2,88	3,21
	Isıtma	(COP)	3,64	3,41	3,67	3,62	3,62
Enerji Sınıfı	Soğutma		A	A	A	C	A
	Isıtma		A	B	A	A	A
Çekilen Akım	Soğutma	A	3,8 / 3,7 / 3,6	5,3 / 5,2 / 5,1	7,3 / 7,1 / 6,8	10,9 / 10,6 / 10,0	11,0 / 10,6 / 10,1
	Isıtma	A	3,7 / 3,5 / 3,3	5,4 / 5,3 / 5,2	7,4 / 7,1 / 6,8	9,2 / 8,8 / 8,5	10,3 / 9,9 / 9,5
Güç Kaynağı			1 Faz, 220-240V, 50Hz			1 Faz, 220-240V, 50Hz	
Elektrik Beslemesi			İç Üniteden			Dış Üniteden	
Hava Debisi	Soğutma/Isıtma	m3/s	510 / 600	540 / 600	660 / 750	1080 / 1230	1.140 / 1.260
Ses Seviyesi *	Soğutma (İç/Dış)	d(B)A	39 - 33 - 30 / 46	40 - 38 - 34 / 49	44 - 40 - 35 / 49	44 - 40 - 37 / 49	45 - 41 - 38 / 54
	Isıtma (İç/Dış)	d(B)A	40 - 33 - 29 / 46	40 - 38 - 34 / 52	44 - 39 - 35 / 51	45 - 41 - 37 / 49	46 - 41 - 38 / 55
Ebatlar (YxGxD)	İç Ünite	mm	268x790x199	268x790x199	298x840x259	318x1098x248	318x1.098x248
	Dış Ünite	mm	540x780x290	540x780x290	640x850x290	640x850x290	750x880x340
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	8,5	8,5	12	18	18
	Dış Ünite	kg	31	38	44	50	76
Bakır Boru Çapları	Sıvı Tarafı	mm(in)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gaz Tarafı	mm(in)	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Bağlantı Şekli			Havşa	Havşa	Havşa	Havşalı	Havşa
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15	15	25	25	25
Maksimum Borulama Yükseklik Farkı		m	10	10	15	15	15
İlave Şarjsız Borulama Uzunluğu		m	15	15	15	15	15
Soğutucu Akışkan			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	21 / 43	21 / 43	21 / 43	21 / 43	21 / 43
	Isıtma	°C	-5 / 21	-5 / 21	-5 / 21	-5 / 21	-5 / 21
Filtreler			Doğal Enzim Filtre, Fotokatalitik Yıkalanabilir Koku Filtre				

Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1). Soğutma : Oda sıcaklığı 27°CCT, 19°CYT ve dış ortam sıcaklığı 35°CCT.  
 Isıtma: Oda sıcaklığı 20°CCT ve dış ortam sıcaklığı 7°CCT, 6°CYT.

\* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.