

INVERTER SILVER MODELLER

Model Kodu	KIT-XE7-LKE		KIT-XE9-LKE	KIT-XE12-LKE	KIT-XE15-LKE	
İç Ünite Kodu	CS-XE7LKEW		CS-XE9LKEW	CS-XE12LKEW	CS-XE15LKEW	
Dış Ünite Kodu	CU-E7LKE		CU-E9LKE	CU-E12LKE	CU-E15LKE	
Soğutma Kapasitesi	Nominal (min-max)	kW	2,05 (0,70-2,40)	2,50 (0,80-3,00)	3,50 (0,80-4,00)	4,20 (0,80-5,00)
	Nominal (min-max)	BTU/h	6,990 (2,390-8,190)	8,530 (2,729-10,236)	11,942 (2,729-13,848)	14,330 (2,729-17,060)
EER	Nominal (min-max)		4,36 (4,12-4,14) A	4,67 (4,57-4,11) A	4,07 (4,32-3,54) A	3,33 (4,10-3,18) A
Enerji Tüketimi (Soğutma)	Nominal (min-max)	kW	0,47 (0,17-0,58)	0,535 (0,175-0,730)	0,860 (0,185-1,130)	1,26 (0,195-1,570)
Isıtma Kapasitesi	Nominal (min-max)	kW	2,80 (0,70-4,00)	3,40 (0,80-5,00)	4,00 (0,80-6,00)	5,30 (0,80-6,80)
	Nominal (min-max)	BTU/h	9,554 (2,047-11,737)	11,600 (2,729-17,060)	13,648 (2,729-20,472)	18,083 (2,729-23,200)
COP	Nominal (min-max)		4,41 (4,38-3,92) A	4,63 (4,85-3,85) A	4,21 (4,57-3,51) A	3,68 (4,32-3,51) A
Enerji Tüketimi (Isıtma)	Nominal (min-max)	kW	0,635 (0,16-1,02)	0,735 (0,165-1,30)	0,950 (0,175-1,71)	1,44 (0,185-1,940)
İç Ünite						
Hava Debisi	(Soğutma/Isıtma)	m ³ /h	654 / 684	678 / 702	750 / 768	750 / 804
Nem Alma Kapasitesi		l/h	1,3	1,5	2,0	2,4
Ses Seviyesi	Soğutma	(Hi/Lo/S-Lo) dB(A)	37 / 24 / 20	39 / 25 / 20	42 / 28 / 20	43 / 31 / 25
	Isıtma	Hi/Lo/S-Lo) dB(A)	38 / 25 / 20	40 / 27 / 20	42 / 33 / 20	43 / 35 / 29
Ölçüler	Y x G x D	mm	290 x 870 x 204	290 x 870 x 204	290 x 870 x 204	290 x 870 x 204
Ağırlık		kg	9	9	9	9
Filtre			Patrol + E-ion	Patrol + E-ion	Patrol + E-ion	Patrol + E-ion
Dış Ünite						
Çalışma Voltajı		V	230	230	230	230
Sinyal Kablosu		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Çalışma Akımı (Soğutma)	Nominal	A	2,2	2,5	3,9	5,7
Çalışma Akımı (Isıtma)	Nominal	A	3,0	3,4	4,4	6,6
Maksimum Akım		A	4,7	5,8	7,8	9,0
Hava Debisi	Soğutma/Isıtma	m ³ /h	2.034 / 2.034	1.788 / 1.788	1.860 / 1.860	1.884 / 1.884
Ses Seviyesi	Soğutma (Hi)	dB(A)	45	46	48	49
	Isıtma (Hi)	dB(A)	46	47	50	51
Ölçüler	Y x G x D	mm	540 x 780 x 289	540 x 780 x 289	540 x 780 x 289	540 x 780 x 289
Ağırlık		kg	33	34	34	34
Bakır Boru Çapı	Sıvı Hattı	inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Gaz Hattı	inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,70)
Yatay Borulama Mesafesi (max)		m	15	15	15	15
İç-Dış Ünite Arası Kot Farkı	Max	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Dış Ortam)	Soğutma	°C	+5 / +43	+5 / +43	+5 / +43	+5 / +43
	Isıtma	°C	-5 / +24	-5 / +24	-5 / +24	-5 / +24

INVERTER MODELLER

Model Kodu	KIT-E9-LKE		KIT-E12-LKE	KIT-E15-LKE	KIT-E18-LKE	KIT-E24-LKE	
İç Ünite Kodu	CS-E9LKEW		CS-E12LKEW	CS-E15LKEW	CS-E18LKEW	CS-E24LKEW	
Dış Ünite Kodu	CU-E9LKE		CU-E12LKE	CU-E15LKE	CU-E18LKE	CU-E24LKE	
Soğutma Kapasitesi	Nominal (min-max)	kW	2,50 (0,80-3,00)	3,50 (0,80-4,00)	4,20 (0,80-5,00)	5,00 (0,90-6,00)	6,80 (0,90-8,10)
	Nominal (min-max)	BTU/h	8,530 (2,729-10,236)	11,942 (2,729-13,848)	14,330 (2,729-17,060)	17,060 (3,070-20,470)	23,200 (3,070-27,637)
EER	Nominal (min-max)		4,67 (4,57-4,11) A	4,07 (4,32-3,54) A	3,33 (4,10-3,18) A	3,40 (4,19-2,96) A	3,21 (2,57-3,00) A
Enerji Tüketimi (Soğutma)	Nominal (min-max)	kW	0,535 (0,175-0,730)	0,860 (0,185-1,130)	1,26 (0,195-1,570)	1,47 (0,215-2,03)	2,12 (0,35-2,7)
Isıtma Kapasitesi	Nominal (min-max)	kW	3,40 (0,80-5,00)	4,00 (0,80-6,00)	5,30 (0,80-6,80)	5,80 (0,90-8,00)	8,60 (0,90-9,90)
	Nominal (min-max)	BTU/h	11,600 (2,729-17,060)	13,648 (2,729-20,472)	18,083 (2,729-23,200)	19,789 (3,070-27,296)	29,340 (3,070-33,770)
COP	Nominal (min-max)		4,63 (4,85-3,85) A	4,21 (4,57-3,51) A	3,68 (4,32-3,51) A	3,77 (3,67-3,08) A	3,23 (2,5-3,09) C
Enerji Tüketimi (Isıtma)	Nominal (min-max)	kW	0,735 (0,165-1,30)	0,950 (0,175-1,71)	1,44 (0,185-1,940)	1,54 (0,245-2,600)	2,66 (0,36-3,20)
İç Ünite							
Hava Debisi	(Soğutma/Isıtma)	m ³ /h	678 / 702	750 / 768	750 / 804	978 / 1.074	1.104 / 1.170
Nem Alma Kapasitesi		l/h	1,5	2,0	2,4	2,8	3,9
Ses Seviyesi	Soğutma	(Hi/Lo/S-Lo) dB(A)	39 / 25 / 20	42 / 28 / 20	43 / 31 / 25	44 / 37 / 34	47 / 38 / 35
	Isıtma	Hi/Lo/S-Lo) dB(A)	40 / 27 / 20	42 / 33 / 20	43 / 35 / 29	44 / 37 / 34	47 / 38 / 35
Ölçüler	Y x G x D	mm	290 x 870 x 204	290 x 870 x 204	290 x 870 x 204	290 x 1.070 x 235	290 x 1.070 x 235
Ağırlık		kg	9	9	9	12	12
Filtre			Patrol + E-ion	Patrol + E-ion	Patrol + E-ion	Patrol + E-ion	Patrol + E-ion
Dış Ünite							
Çalışma Voltajı		V	230	230	230	230	230
Sinyal Kablosu		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Çalışma Akımı (Soğutma)	Nominal	A	2,5	3,9	5,7	6,7	9,7
Çalışma Akımı (Isıtma)	Nominal	A	3,4	4,4	6,6	7,0	12,1
Maksimum Akım		A	5,8	7,8	9,0	11,7	14,6
Hava Debisi	Soğutma/Isıtma	m ³ /h	1.788 / 1.788	1.860 / 1.860	1.884 / 1.884	2.400 / 2.316	3.012 / 3.012
Ses Seviyesi	Soğutma (Hi)	dB(A)	46	48	49	47	52
	Isıtma (Hi)	dB(A)	47	50	51	47	52
Ölçüler	Y x G x D	mm	540 x 780 x 289	540 x 780 x 289	540 x 780 x 289	750 x 875 x 345	795 x 875 x 320
Ağırlık		kg	34	34	34	48	65
Bakır Boru Çapı	Sıvı Hattı	inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Gaz Hattı	inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,70)	1/2" (12,70)	5/8" (15,88)
Yatay Borulama Mesafesi (max)		m	15	15	15	15	20
İç-Dış Ünite Arası Kot Farkı	Max	m	7,5	7,5	7,5	10	10
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Dış Ortam)	Soğutma	°C	+5 / +43	+5 / +43	+5 / +43	+5 / +43	+16 / +43
	Isıtma	°C	-5 / +24	-5 / +24	-5 / +24	-5 / +24	-5 / +24