

Model	İç		AY-AP9KR	AY-AP12KR	AY-AP18KR	AY-AP24KR	AY-XP9LSR	AY-XP12LSR	AY-XPC18LR	AY-XP24LR
	Dış		AE-9KR	AE-12KR	AE-18KR	AE-24KR	AE-X9LSR	AE-X12LSR	AE-X18LR	AE-X24LR
Soğutucu Akışkan	R410A						R410A			
Kapasite	Soğutma (Min.- Maks.)	kW	2,64 -	3,50 -	5,00 -	6,50 -	2,50 0,90 - 3,00	3,50 0,90 - 3,80	5,00 1,4 - 5,7	7,00 1,5 - 8
	Isıtma (Min.- Maks.)	kW	2,90 -	3,80 -	5,60 -	7,70 -	2,90 0,90 - 3,70	4,00 0,90 - 4,70	5,70 1,1 - 8,0	7,5 1,1 - 9,5
Elektrik Değerleri	220 - 240 V, 1Φ, 50Hz						220 - 240 V, 1Φ, 50Hz			
Çalışma Akımı	Soğutma	A	3.7	4.9	7.6	10.0	4.0	5.4	6.6	9.6
	Isıtma	A	3.6	4.7	7.5	10.5	4.0	5.4	6.8	8.9
Sarfiyat	Soğutma (Min.- Maks.)	W	820 -	1.090 -	1.660 -	2.160 -	770 240 - 1.100	1.080 240 - 1.250	1.470 260 - 1.890	2.160 260 - 2.990
	Isıtma (Min.- Maks.)	W	800 -	1.050 -	1.640 -	2.260 -	780 220 - 1.200	1.075 220 - 1.470	1.510 240 - 2.380	2.015 240 - 2.830
EER	Soğutma		3.22	3.21	3.01	3.01	3.25	3.24	3.40	3.24
COP	Isıtma		3,63	3,62	3,41	3,41	3,72	3,72	3,77	3,72
Enerji Sınıfı	Soğutma		A	A	B	B	A	A	A	A
	Isıtma		A	A	B	B	A	A	A	A
Ses Basınç Seviyesi (Soğutma)	İç (Maks./Min.)	dB/A	38/28	40/29	41/34	45/37	37	40	43 / 39	47 / 42
	Dış	dB/A	45	48	52	54	45	48	49	53
Hava Debisi (Maks.)	Soğutma	m <sup>3</sup> /dak.	9.1	10.6	14.1	16.4	9.1	11.2	14.4	18.4
Boyutlar (İç)	GxYxD	mm	860x292x205	860x292x205	1040x325x222	1040x325x222	860x292x205	860x292x205	1040x325x222	1040x325x222
Boyutlar (Dış)	GxYxD	mm	730x540x250	730x540x250	890x645x327	890x645x327	730x540x250	730x540x250	850x710x330	850x710x330
Net Ağırlık	İç	kg	8.5	9	14	14	8.5	9	12	13
	Dış	kg	27	29	43	53	29	32	49	53
Boru Çapı	Sıvı Hattı	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz Hattı	inch	3/8	1/2	1/2	1/2	3/8	1/2	1/2	5/8
İç-Dış Ünite Arası Maks. Yatay Borulama Mesafesi		m	10	15	15	15	15	15	20	30
Kot Farkı		m	5	7	10	10	7	7	10	10
		m								
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	21 ~ 46				21 ~ 46		-10 ~ 46	
	Isıtma	°C	-7 ~ 24				-7 ~ 24		-15 ~ 24	

Model	İç		GS-XP12FR	GS-XP24FR	GS-XP18FGR
	Dış		AE-X12FR	GU-XR24FR	AE-X18GR
Soğutucu Akışkan			R410A	R410A	R410A
Kapasite	Soğutma (Min.- Maks.)	Btu/h	11.950 (3.070-13.650)	23.880 (8.190-27.300)	17.000 (3.070-19.450)
	Isıtma (Min.- Maks.)	Btu/h	13.650 (3.070-19.790)	27.300 (9.550-30.700)	19.450 (3.070-26.270)
Elektrik Değerleri	220 - 240 V, 1Φ, 50hZ				220 - 240 V, 1Φ, 50hZ
Çalışma Akımı	Soğutma	A	5	10	7.4
	Isıtma	A	4.7	10.1	7
Sarfiyat	Soğutma (Min.- Maks.)	W	1.090 230-1.300	2.180 630-3.120	1.660 260-2.190
	Isıtma (Min.- Maks.)	W	1.030 250-1.560	2.210 730-2.800	1.580 260-2.400
EER	Soğutma		3.21	3.21	3.01
COP	Isıtma		3.88	3.62	3.61
Enerji Sınıfı	Soğutma		A	A	B
	Isıtma		A	A	A
Ses Basınç Seviyesi (Soğutma)	İç (Maks./Min.)	dB/A	41/29	46/34	44/33
	Dış	dB/A	48	55	49
Hava Debisi (Maks.)	Soğutma	m <sup>3</sup> /dak.	12	19	14.2
Boyutlar (İç)	GxYxD	mm	1.025x680x212	1.300x680x212	750x670x235
Boyutlar (Dış)	GxYxD	mm	730x540x250	890x800x320	780x540x265
Net Ağırlık	İç	kg	31	36	17
	Dış	kg	37	65	37
Boru Çapı	Sıvı Hattı	inch	1/4	3/8	1/4
	Gaz Hattı	inch	3/8	5/8	1/2
İç-Dış ünite arası maks. Yatay Borulama Mesafesi		m	15	30	30
Kot Farkı	Dış ünite yukarıda	m	7	20	10
Kot Farkı	İç ünite yukarıda	m	7	20	10