Profesyonel Seri

			Salon Tipi Klimalar			Kaset Tipi Klimalar		Yer/Tavan Tipi Klimalar	Kanallı Tip Klimalar
MODEL			**SGM24SMB**	**SGM45STB**	**SGM48STB**	**SGM24CMA**	**SGM48CTA**	**SGM48TTA**	**SGM60KTA**
Kapasite									
Soğutma / Isıtma		Btu / h	24.000 / 27.000 + 7.200	45.000 / 48.000 +12.000	46.500 / 54.500 +10.236	24.000 / 26.000	48.000 / 52.000	48.000 / 52.000	60.000 / 65.000
Elektrik Değerleri									
Voltaj - Frekans - Faz		V - Hz - Ph	220 - 50 - 1	380 - 50 - 3	380 - 50 - 3	220 - 50 -1	380 - 50 - 3	380 - 50 - 3	380 - 50 - 3
Güç Tüketimi	Soğutma / Isıtma	W	2.500 / 2.450 + 2.111	4.690 / 4.380 + 3.500	4.500 / 5.250 + 3.000	2.450 / 2.500	4.881 / 4.941	5.636 / 5.762	6.000 / 6.000
Çalışma Akımı	Soğutma / Isıtma	A	12 / 11.5 + 9.6	9 / 8.5 + 5.8	8 / 9	11 / 11.4	8.0 / 8.2	10.2 / 10.8	9.8 / 9.8
Performans Değerleri									
EER	Soğutma		2.81	2.81	3.02	2.87	2.88	2.5	2.93
COP	Isıtma		3.23	3.21	3.05	3.05	3.08	2.64	3.18
Enerji Sınıfı	Soğutma		C	C	B	C	C	E	C
	Isıtma		C	C	D	D	D	E	D
Hava Akış Hacmi İç Ünite	Yüksek	m^3 / h	1.100	1.600	1.746	1.220	1.538	2.000	2.980
Harici Statik Basınç	Yüksek	Pa	5	10		5	10	10	150
Ses Seviyesi (Min. Maks.)	İç Ünite	dB (A)	48 - 42	52 - 46	51 - 44	42 - 39	44 - 41	47 - 44	45 / 40
	Dış Ünite	dB (A)	62	65	60	55	59	59	61.2
Net Boyut ve Ağırlık									
İç Ünite	G x Y x D İç Ünite	mm	500 x 1.700 x 290	540 x 1.825 x 410	600 x 1.850 x 350	840 x 230 x 840	840 x 300 x 840	1.670 x 680 x 244	1.350 x 320 x 800
	G x Y x D Panel	mm				950 x 55 x 950	950 x 55 x 950		
Dış Ünite	G x Y x D	mm	845 x 695 x 335	990 x 965 x 355	948 x 1.250 x 340	932 (852) x 660 x 340	986 (900) x 1.167 x 340	986 (900) x 1.167 x 340	940 (1.020) x 1.245 x 360
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	41.5	58	62	29 kg	35 kg	52	58
	Panel	kg				6 kg	6 kg		
	Dış	kg	60	97	106	56	93	93	110
Montaj Değerleri									
Sıvı Hattı		mm (inch)	9.53 (3 / 8")	12.7 (1 / 2")	9.5 (3 / 8")	9.52 (3 / 8")	12.7 (1 / 2")	12.7 (1 / 2")	12.7 (1 / 2")
Gaz Hattı		mm (inch)	16 (5 / 8")	19 (3 / 4")	19 (3 / 4")	15.8 (5 / 8")	19.05 (3 / 4")	19.05 (3 / 4")	19.05 (3 / 4")
Yatay Maksimum Borulama Mesafesi		m	25	30	50	30	30	30	30
Maksimum Kot Farkı	İç Ünite Yukarıda	m	10	15	30	15	20	20	20
	İç Ünite Aşağıda	m	10	15	30	15	20	20	20
Dış Ortam Çalışma Aralığı	Soğutma		18°C / 43°C	18°C / 43°C	10°C / 43°C -15°C / 43°C (Kış Kiti ile)*	18°C / 43°C	18°C / 43°C	18°C / 43°C	18°C / 43°C
	Isıtma		-7°C / 24°C	-7°C / 24°C	-7°C / 24°C	-7°C / 24°C	-7°C / 24°C	-7°C / 24°C	-7°C / 24°C